KERN OIV 902



Das Einsteiger-Videomikroskop mit brillanter Bildwiedergabe und intuitiver Bedienung



Kategorie	
Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Videomikroskop
Produktfamilie	OIV-9

Display	
Display-Art	LCD
Display Größe	12"
Display Auflösung	1920x1080 HD
Sprachen des Benutzerinterfaces	Deutsch Englisch Französisch Spanisch Italienisch Russisch

Bauform	
Abmessungen (B×T×H)	320×260×450 mm
Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	280×170×12 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Optisches System	Axial
Tubus Art	Display
Kontrastverfahren	Hellfeld

Kontrastverranren	Helifeld
Funktionen	
Kamera - Verwendete Software	integriert
Kamera - Softwarefunktionen	Bildaufnahme Videoaufnahme Bildbearbeitung/ Dokumentation Messungen

Speicher - Gesamtgröße	32 GB
Schnittstelle	
Schnittstellen	USB 2.0 HDMI MicroSD Kartenslot
Objektiv	
Objektive Vergrößerung	0,7 x - 4,5 x
Beleuchtung	
Beleuchtungsrichtung	Auflicht
Beleuchtungsart Auflicht	LED
Beleuchtungsstärke Auflicht	3W
Beleuchtung dimmbar	Auflicht
Fokussierung	
Sehfeld [Min]	2,5 mm
Sehfeld [Max]	16 mm
Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	4,5 x
Probenhöhe [Max]	110 mm
Drehmomentregulierung	√
Arbeitsabstand	100 mm
Vergrößerungsverhältnis	6,4:1
Fokussierungsmechanik	Grobtrieb
Stereomikroskop-Ständer	
Ständer-Bauweise	Universal (Gelenkarm mit Platte)
Durchmesser Befestigung Universalständer (Ø)	37 mm
Durchmesser Befestigung Mikroskopkopf (Ø)	76 mm
Armlänge	553 mm
Kamera	
Kamera-Art	integrierte Tablet- Kamera
Kamera - Auflösung	5 MP
Kamera - Sensorart	CMOS
Kamera - Sensorgröße	1/2,8"
Kamera - Framerate	60 fps
Kamera - Belichtungsverfahren	Rolling Shutter
Energieversorgung	
:1 1: 6 1 01	N

mitgelieferte Stromversorgung

1

Netzteil

KERN OIV 902



Das Einsteiger-Videomikroskop mit brillanter Bildwiedergabe und intuitiver Bedienung

Steckernetzteil Art	Tischnetzteil (trennbar,
	Kaltgerätestecker C14)
Stackernetzteil / Adenter für	

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang

Steckernetzteil / Adapter für UK
Länder - Optional US
CH

Eingangspannung Netzteil / Strom 100 V - 240 V, 50 / 60 [Max] Hz

Eingangspannung Gerät / Strom [Max] 12 V, 2000 mA

Umgebungsbedingungen Lagertemperatur [Min] -5 °C Lagertemperatur [Max] 40 °C

Zulassung		
CE Zeichen	✓	

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	420×390×250 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	8,2 kg

Piktogramme

STANDARD







