

KERN OZL 463

KERN

Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore



Kategorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Mikroskop |
| Produktgruppe | Stereomikroskop |
| Produktfamilie | OZL-46 |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Bauform

| | |
|--------------------------|----------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 300×240×420 mm |
| Optisches System | Greenough |
| Tubus Art | Binokular |
| Tubus Neigungswinkel | 45° |
| Tubus 360°-Rotation | ✓ |
| Okulare fixiert | ✓ |
| Dioptrienausgleich | beidseitig |
| Dioptrienausgleich [Min] | -5 |
| Dioptrienausgleich [Max] | 5 |
| Kontrastverfahren | Hellfeld |
| Pupillenabstand [Max] | 75 mm |
| Pupillenabstand [Min] | 55 mm |

Okular

| | |
|---------------------|------------------|
| Okular Feldweite | HWF |
| Blickpunkt | Hoher Augenpunkt |
| Okular Vergrößerung | 10 x |
| Okular Sehfeld | 20 mm |
| Okular Durchmesser | 30 mm |

Fokussierung

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Drehmomentregulierung | ✓ |
| Arbeitsabstand | 105 mm |
| Zoom [Min] | 0,7 x |
| Zoom [Max] | 4,5 x |
| Vergrößerungsverhältnis | 6,4:1 |
| Sehfeld [Min] | 4,4 mm |
| Sehfeld [Max] | 28,6 mm |
| Fokussierungsmechanik | Grobtrieb |
| Probenhöhe [Max] | 140 mm |
| Standard-Gesamtvergrößerung [Min] | 7 x |
| Standard-Gesamtvergrößerung [Max] | 45 x |

Beleuchtung

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Beleuchtungsart Auflicht | LED |
| Beleuchtungsstärke Auflicht | 3W |
| Beleuchtungsstärke Durchlicht | 3W |
| Beleuchtungsart Durchlicht | LED |
| Beleuchtungsrichtung | Auflicht Durchlicht |
| Beleuchtung dimmbar | Auflicht + Durchlicht, getrennt |

Energieversorgung

| | |
|---|----------------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100 - 240 V |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 100 - 240 V |
| Steckernetzteil Art mitgelieferte Stromversorgung | Eingebautes Netzteil Netzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO |
| | AUS |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | UK US CH |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 452×414×290 mm |
| Nettogewicht | 4,085 kg |

KERN OZL 463



Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore

| | |
|-------------------|-------------|
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 4,2 kg |
| Bruttogewicht ca. | 7 kg |
| Versandgewicht | 10,9 kg |

Piktogramme

STANDARD

